Uitvoering korund A

Voor het universeel gebruik van grof tot fijnslijpen.


Slijpmiddel:
Korund A

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine

Besteladviezen:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
- Geschikte gereedschapshouder voor ø 100, 150 en 165 mm: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)
- Geschikte gereedschapshouder voor ø 200 mm en 250 mm: FR/VR 12/44,0 (EAN 4007220479650)
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:

Vibration Filter Noise Filter Haptic Filter



D [mm]	T [mm]	H [mm]	Korrelgrofte							Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
			40	60	80	120	150	240	320				
			EAN 4007220										
100	30	25,4	469040	469057	469071	469095	-	-	-	5.500	9.500	2	FR 10030/25,4 A ...
	50	25,4	469187	469194	469224	469231	-	-	-	5.500	9.500	2	FR 10050/25,4 A ...
150	30	25,4	296851	296868	296875	296882	296899	-	-	3.500	6.300	2	FR 15030/25,4 A ...
	50	25,4	296905	296912	296929	296936	296943	469699	-	3.500	6.300	2	FR 15050/25,4 A ...
165	30	25,4	470091	470107	470114	470121	470138	469941	-	3.200	5.700	2	FR 16530/25,4 A ...
	50	25,4	469767	469781	469804	469811	469835	469842	469859	3.200	5.700	2	FR 16550/25,4 A ...
200	30	44	-	469606	469613	469637	-	469675	-	2.600	4.700	2	FR 20030/44,0 A ...
	50	44	-	469262	469286	469309	469323	469347	-	2.600	4.700	2	FR 20050/44,0 A ...
250	50	44	-	469064	469088	469101	469132	469156	469170	2.100	3.800	1	FR 25050/44,0 A ...

Uitvoering CO-COOL

Voor het agressief slijpen met zeer hoog afnamerendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant het hoogste rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel.

Slijpactieve additieven in het beleg geven een aanzienlijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.


Slijpmiddel:
Keramische korrel CO-COOL

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine

Besteladviezen:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
- Geschikte gereedschapshouder voor ø 150 en 165 mm: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:

Vibration Filter Noise Filter Haptic Filter



D [mm]	T [mm]	H [mm]	Korrelgrofte				Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
			40	60	80	120				
			EAN 4007220							
150	30	25,4	104859	104873	104880	104903	3.500	6.300	2	FR 15030/25,4 CO-COOL ...
	50	25,4	105467	105474	105481	105498	3.500	6.300	2	FR 15050/25,4 CO-COOL ...
165	30	25,4	105504	105511	105528	105535	3.200	5.700	2	FR 16530/25,4 CO-COOL ...
	50	25,4	105542	105559	105566	105573	3.200	5.700	2	FR 16550/25,4 CO-COOL ...



SET FR

Set met krachtige rechte elektrische slijpmachine en PFERD-gereedschappen voor het reinigen, aanzetvrij matteren, zeer fijn slijpen van middelgrote en grote oppervlakken van werkstukken uit edelstaal (INOX). Ideaal te gebruiken voor universele slijpopgaven, speciaal bij montagewerkzaamheden.

Inhoud:
van elk 1 stuk:
- Rechte elektrische slijpmachine UGER 15/60 SI met elektronische toerentalregelaar (2.800–5.900 RPM)
- Spantang ø 6, 8 en 12 mm
- Lamellenslijpwiel FR 15030 A-COOL 60
- Lamellenslijpwiel FR 15030 A-COOL 120
- POLINOX-slijpwiel PNL 15050 A 100
- Gereedschapshouder FR/VR 12/25,4 100-165
- Gereedschapshouder PCLB 8/13/26


2 stuks:
- POLICLEAN-schijven PCLS 15013/13

Voordelen:
- Optimale, traploze toerentalregeling voor het gebruik van lamellen- en POLINOX-slijpwielen.
- Op elkaar afgestemde selectie van de meest gangbare varianten.

Besteladviezen:
- Uitvoerige informatie en bestelgegevens van machines vindt u in het catalogusbereik 9.

D [mm]	L x B x H [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
150	587 x 285 x 162	777350	1	SET FR 15030 UGER 15/60 230 V

Gereedschapshouders FR/VR




Uitvoering met opspanflens

Voor het opspannen van PFERD-lamellenslijpwielen.
De opspandeksels zijn zo geconstrueerd, dat zij verzonken liggen in het gereedschap.

Voordelen:
- Zeer nauwkeurig lateraal gebruik op kanten en in hoeken mogelijk door speciaal opspansysteem.

Besteladviezen:
- De meegeleverde toebehoren omvatten: gereedschapshouder, opspan-ø 12 mm, 2 flenzen en geschikte opspanschroeven (voor diverse lamellenslijpwielbreedtes).
- Op aanvraag produceren wij gereedschapshouders met morseconus.

Geschikt voor gereedschap-ø [mm]	Geschikt voor asgat-ø [mm]	S [mm]	L [mm]	Opspan-bereik [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
100, 150, 165	25,4	12	40	25–50	479643	1	FR/VR 12/25,4 100-165
200, 250	44	12	40	25–50	479650	1	FR/VR 12/44,0 200-250



Reduceerflenzen voor lamellenslijpwielen

Voor het opspannen van lamellenslijpwielen en POLINOX-slijpwielen op aandrijfassen.
De opspanflenzen zijn zo geconstrueerd, dat zij verzonken liggen in het gereedschap.

Voordelen:
- Aanpassing aan de beschikbare machineas mogelijk door uitboren.
- Zeer nauwkeurig lateraal gebruik op kanten en in hoeken mogelijk door speciaal opspansysteem.

Besteladviezen:
- De meegeleverde toebehoren omvatten: 1 paar

Geschikt voor gereedschap-ø [mm]	D [mm]	H [mm]	Max. H [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
150, 165	40	12	22,2	509876	1	RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
200, 250	83	12	40	498460	1	RF FR 200-250 Bo. 12-40

Uitvoering korund A



Ideaal gereedschap voor het gebruik op haakse slijpmachines in montagewerkplaatsen.
Voor het universeel gebruik van grof tot fijnslijpen.

Voordelen:
- Zonder aanvullend opspanmiddel direct op de haakse slijpmachine monteerbaar.

Slijpmiddel:
Korund A


Toepassingsaanbevelingen:
- Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 40–50 m/s gebruiken.

Geschikte machines:
Haakse slijpmachine, haakse accu-slijpmachine

Besteladviezen:
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.


Veiligheidsvoorschriften:
- Lamellenslijpwielen moeten principieel worden gebruikt met de geschikte opspanflenzen van de haakse slijpmachine.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	Schroef-draad	Korrelgrofte 40	60	80	120	180	240	320	Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
			EAN 4007220										
115	20	M14	752364	752388	752395	752401	023617	023624	023631	7.500	13.300	2	FR WS 11520 M14 A ...
		5/8-11	759417	759424	759431	759448	023679	023686	023693	7.500	13.300	2	FR WS 11520 5/8-11 A ...
125	20	M14	752418	752425	752432	752449	023648	023655	023662	6.850	12.200	2	FR WS 12520 M14 A ...
		5/8-11	847688	847701	847718	847725	023709	023716	023723	6.850	12.200	2	FR WS 12520 5/8-11 A ...

Uitvoering keramische korrel CO-COOL



Ideaal gereedschap voor het gebruik op haakse slijpmachines in montagewerkplaatsen.
Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel.

Slijpactieve additieven in het beleg geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.

Voordelen:
- Zonder aanvullend opspanmiddel direct op de haakse slijpmachine monteerbaar.

Slijpmiddel:
Keramische korrel CO-COOL

Toepassingsaanbevelingen:
- Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 40–50 m/s gebruiken.

Geschikte machines:
Haakse slijpmachine, haakse accu-slijpmachine

Besteladviezen:
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

Veiligheidsvoorschriften:
- Lamellenslijpwielen moeten principieel worden gebruikt met de geschikte opspanflenzen van de haakse slijpmachine.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	Schroef-draad	Korrelgrofte 40	60	80	120	Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
			EAN 4007220							
115	20	M14	025611	025635	025642	025659	7.500	13.300	2	FR WS 11520 M14 CO-COOL ...
		5/8-11	025697	025703	025710	025727	7.500	13.300	2	FR WS 11520 5/8-11 CO-COOL ...
125	20	M14	025628	025666	025673	025680	6.850	12.200	2	FR WS 12520 M14 CO-COOL ...
		5/8-11	025734	025741	025765	025789	6.850	12.200	2	FR WS 12520 5/8-11 CO-COOL ...