Afbraamschijven

De snelle weg naar het optimale gereedschap

Keuze van de productgroep

Bewerkings-opgave	Kwaliteits-lijn	Staal (STEEL)		Edelstaal (INOX)		Aluminium (ALU)	Gietijzer (CAST)
■ Vlakslijpen ■ Lasnaad-bewerking ■ Schuinkanten ■ Ontbramen ■ Slijpen van hoeklasnaden ■ V-naad-bewerking ■ Uitslijpen van voegen	Universele lijn PSF ★★☆☆	 PSF STEEL	 PSF STEELOX	 PSF STEELOX			
	Prestatie-lijn SG ★★★☆	 SG STEEL	 CERAMIC SG COMFORT STEEL	 SG INOX		 SG ALU	 Gieterij-afbraamschijven
	Speciale lijn SGP ★★★★	 CERAMIC SGP STEELOX	 ZIRKON SGP STEEL	 WHISPER SGP STEELOX	 CERAMIC SGP STEELOX	 WHISPER SGP STEELOX		

Universele lijn PSF ★★☆☆



PSF STEEL ★★☆☆

Afbraamschijf voor staal en gietijzer met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd. Geschikt voor het vlakslijpen, voegen uitslijpen, schuinkanten, ontbramen en de las- en hoeklasnaadbewerking.



Technische gegevens:

- Snelle arbeidsvoortgang en hoog rendement door hoge slijpvriendelijkheid.
- Goede standtijd en zachte slijpkarakteristiek, reeds met geringe werkdruk zeer verspaningsvriendelijk.
- Ook geschikt voor zwakke haakse slijpmachines.

D [mm]	U [mm]	H [mm]	Max. RPM	Slijp-middel		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
Doorgezette uitvoering E (vorm 27)								
100	6,3	16	15.300	A	10	62010634	E 100-6 PSF STEEL/16,0	-
115	7,2	22,23	13.300	A	10	62011634	E 115-7 PSF STEEL	-
125	7,2	22,23	12.200	A	10	62012634	E 125-7 PSF STEEL	-
150	7,2	22,23	10.200	A	10	62015628	E 150-7 PSF STEEL	-
180	7,2	22,23	8.500	A	10	62017634	E 180-7 PSF STEEL	-
	8,3	22,23	8.500	A	10	62017834	E 180-8 PSF STEEL	-
230	7,2	22,23	6.600	A	10	62023634	E 230-7 PSF STEEL	-
	8,3	22,23	6.600	A	10	62023834	E 230-8 PSF STEEL	-
Doorgezette uitvoering E (vorm 27) met X-LOCK-opname							**X-LOCK**	
115	7,2	22,23	13.300	A	10	62011115	E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK	-
125	7,2	22,23	12.200	A	10	62011125	E 125-7 PSF STEEL/X-LOCK	-