PSF STEELOX ★★☆☆

Afbraamschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd.



Voordelen:
- Universeel op staal en edelstaal (INOX) te gebruiken.
- Snelle arbeidsvoortgang en hoog rendement door hoge slijpvriendelijkheid.
- Goede standtijd.
- Ook geschikt voor zwakke haakse slijpmachines. Zachte slijpkarakteristiek, reeds met geringe werkdruk zeer verspaningsvriendelijk.

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, hoeknaadbewerking, voegen uitslijpen, schuinkanten, ontbramen

Slijpmiddel:
Korund A

Toepassingsaanbevelingen:
- Diktes 4,1 en 4,6 mm zijn optimaal geschikt voor de bewerking van V-naden.

Bewerkbare materialen:
Staal, edelstaal (INOX)

D [mm]	U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	Max. RPM		Omschrijving
Doorgezette uitvoering E (vorm 27)						
100	6,3	643273	16,0	15.300	10	E 100-6 PSF STEELOX/16,0
115	4,1	640869	22,23	13.300	10	E 115-4,1 PSF STEELOX
	7,2	640852	22,23	13.300	10	E 115-7 PSF STEELOX
125	4,1	643068	22,23	12.200	10	E 125-4,1 PSF STEELOX
	7,2	640883	22,23	12.200	10	E 125-7 PSF STEELOX
150	4,1	807774	22,23	10.200	10	E 150-4,1 PSF STEELOX
	7,2	641002	22,23	10.200	10	E 150-7 PSF STEELOX
180	4,1	640753	22,23	8.500	10	E 180-4,1 PSF STEELOX
	4,6	807781	22,23	8.500	10	E 180-4,6 PSF STEELOX
	7,2	640999	22,23	8.500	10	E 180-7 PSF STEELOX
	8,3	470589	22,23	8.500	10	E 180-8 PSF STEELOX
230	7,2	640951	22,23	6.600	10	E 230-7 PSF STEELOX
	8,3	470602	22,23	6.600	10	E 230-8 PSF STEELOX