Afbraamschijven
Prestatielijn SG ★★★☆



SG STEEL ★★★☆

Afbraamschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

Voordelen:
- Snelle arbeidsvoortgang en zeer hoog rendement door hoge slijpvriendelijkheid.
- Minder gereedschapswisseling door zeer goede standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, hoeknaadbewerking, voegen uitslijpen, schuinkanten, ontbramen

Slijpmiddel:
Speciaalkorund A

Toepassingsaanbevelingen:
- Dikte 4,1 mm is optimaal geschikt voor de bewerking van V-naden.

D [mm]	U [mm]	EAN 4007220	*	H [mm]	Max. RPM		Omschrijving
Doorgezette uitvoering E (vorm 27)							
70	6,3	471067	*	10,0	21.800	10	E 70-6 SG STEEL/10,0
76	6,3	471081	*	10,0	20.200	10	E 76-6 SG STEEL/10,0
100	4,1	471104	-	16,0	15.300	10	E 100-4,1 SG STEEL/16,0
	6,3	471111	-	16,0	15.300	10	E 100-6 SG STEEL/16,0
115	4,1	640845	-	22,23	13.300	10	E 115-4,1 SG STEEL
	7,2	468944	-	22,23	13.300	10	E 115-7 SG STEEL
125	4,1	457696	-	22,23	12.200	10	E 125-4,1 SG STEEL
	7,2	468951	-	22,23	12.200	10	E 125-7 SG STEEL
150	4,1	529225	-	22,23	10.200	10	E 150-4,1 SG STEEL
	7,2	640791	-	22,23	10.200	10	E 150-7 SG STEEL
180	4,1	478752	-	22,23	8.500	10	E 180-4,1 SG STEEL
	7,2	470145	-	22,23	8.500	10	E 180-7 SG STEEL
	8,3	470152	-	22,23	8.500	10	E 180-8 SG STEEL
230	7,2	470169	-	22,23	6.600	10	E 230-7 SG STEEL
	8,3	470176	-	22,23	6.600	10	E 230-8 SG STEEL

* Ook geschikt voor edelstaal (INOX).



VAN CUTSEM tools
Quality tools for metalworking