Vliesgereedschappen
POLINOX-marmoreergereedschappen

POLINOX-schijven voor marmoreerschijfhouders zijn speciale gereedschappen voor het marmoreren van vlakken.

Voordelen:

- Water- en olievast.

Bewerkbare materialen:

- Op bijna alle materialen te gebruiken.



Geschikte machines:

- Buigzame asmachine
- Boormachine
- Boormachine op standaard
- Rechte slijpmachine

Besteladviezen:

- Marmoreerschijfhouders a.u.b. apart bestellen.
- **Bestelvoorbeeld:**
  EAN 400722**0156964**
  MKRK 40 A **100**
- **Toelichting van het bestelvoorbeeld:**
  MKRK = Schijven voor marmoreerschijfhouders
  40 = Buiten-ø D_1 [mm]
  A = Slijpmiddel
  100 = Korrelgrofte

Veiligheidsvoorschriften:


- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.



PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS adviseert POLINOX-schijven voor marmoreerschijfhouders, om de bij het gebruik ontstane trillings- en lawaaiontwikkeling duurzaam te laten dalen en het werkcomfort te verbeteren.





POLINOX-schijven voor marmoreerschijfhouders MKRK

Speciale gereedschappen voor het marmoreren van vlakken.

Voordelen:
- Optimale aanpassing aan de contouren door hoge flexibiliteit.
- Hoog rendement door hoog slijpvermogen en standtijd.
- Geen dichtsmeren van het gereedschap door de open structuur en de hoge flexibiliteit van het vliesmateriaal.

Slijpmiddel:
Korund A

Toepassingsaanbevelingen:
- POLINOX-schijven voor marmoreerschijfhouders met de geschikte marmoreergereedschappen gebruiken.

Besteladviezen:
- Marmoreergereedschappen a.u.b. apart bestellen.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:



D_1 [mm]	Korrelgrofte 100	180	280	Opt. RPM	Geschikte gereedschaps-houders		Omschrijving
	EAN 4007220						
40	156964	156971	156988	600–1.400	MK 6/40/6	100	MKRK 40 A ...
50	156995	157008	157015	600–1.400	MK 6/50/6	100	MKRK 50 A ...
60	157022	157039	157046	600–1.400	MK 6/60/6	100	MKRK 60 A ...



POLINOX-marmoreerschijfhouders MK

POLINOX-marmoreerschijfhouders voor marmoreerschijven. De klitsluiting is op een hoogelastische tussenlaag aangebracht.

Voordelen:
- Optimale aanpassing aan de contouren door hoge flexibiliteit.
- Hoog rendement door hoog slijpvermogen en standtijd.

D [mm]	S [mm]	L [mm]	Geschikt gereedschap	EAN 4007220	Max. RPM		Omschrijving
40	6	40	MKRK 40	156933	4.700	1	MK 6/40/6
50	6	40	MKRK 50	156940	3.800	1	MK 6/50/6
60	6	40	MKRK 60	156957	3.200	1	MK 6/60/6