
Uitvoering PNL



Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht. Door de zeer dicht gepakte lamellen wordt een hoge standtijd bereikt.

Het gereedschap wordt hoofzakelijk gebruikt voor de bewerking van grote vlakken.

Slijpmiddel:
Korund A

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine, slijpbok


Besteladviezen:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:

Vibration Filter Noise Filter Haptic Filter

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Korrelgrofte 100	180	280	Opt. RPM	Max. RPM	Geschikte gereedschaps-houders		Omschrijving
			EAN 4007220							
150	50	25,4	479667	479674	479681	2.000	4.000	FR/VR 12/25,4	1	PNL 15050/25,4 A ...
200	50	44	479698	479704	479711	1.500	3.000	FR/VR 12/44,0	1	PNL 20050/44 A ...

Uitvoering PNZ



Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht, waarbij zich tussen de vlieslamellen telkens een lamel slijplinnen bevindt.
Door deze lamelvolgorde worden een hogere materiaalafname en een grover slijpbeeld bereikt.

Het gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bewerking van grote vlakken.

Slijpmiddel:
Korund A

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine, slijpbok

Besteladviezen:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:


Vibration Filter Noise Filter Haptic Filter

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Korrelgrofte 100	180	Opt. RPM	Max. RPM	Geschikte gereedschaps-houders		Omschrijving
			EAN 4007220						
150	50	25,4	479728	479735	2.000	4.000	FR/VR 12/25,4	1	PNZ 15050/25,4 A ...
200	50	44	479759	479766	1.500	3.000	FR/VR 12/44,0	1	PNZ 20050/44 A ...





Vliesgereedschappen
POLINOX-slijpwielen



Uitvoering PNG

Bestaan uit meerdere sterk gegolfde slijpvliesstroken, die om een kern gewikkeld zijn.

Door de golfvormige plaatsing van het slijpvlies is aanzetvrij matteren van vlakken mogelijk.

Slijpmiddel:
Korund A


Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine, slijpbok

Besteladviezen:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:

Vibration Filter | Noise Filter | Haptic Filter

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Korrelgrofte 100	180	280	Opt. RPM	Max. RPM	Geschikte gereedschaps-houders		Omschrijving
			EAN 4007220							
150	50	25,4	479780	479797	479803	2.000	4.000	FR/VR 12/25,4	1	PNG 15050/25,4 A ...
200	50	44	479810	479827	479834	1.500	3.000	FR/VR 12/44,0	1	PNG 20050/44 A ...



Uitvoering PNR

Bestaan uit licht gegolfde slijpvliesstroken, die om een metalen kern gelegd zijn.

Door de open aanbrenging en de hoge flexibiliteit van het slijpvlies wordt een uitstekende aanpassing aan contouren bereikt. Daardoor is aanzetvrij matteren van vlakken, profielen en buizen mogelijk.

Slijpmiddel:
Korund A

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine, slijpbok

Besteladviezen:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:

Vibration Filter | Noise Filter | Haptic Filter

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Korrelgrofte 180	280	Opt. RPM	Max. RPM	Geschikte gereedschaps-houders		Omschrijving
			EAN 4007220						
100	35	10	293546	293560	2.500	5.500	BO 8/10 6-20	1	PNR 10035/10 A ...
150	40	20	293577	293584	2.000	4.000	BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50	1	PNR 15040/20 A ...



Gereedschapshouders

Geschikte gereedschapshouders voor POLINOX-slijpwielen.

Voordelen:
- Hoog rendement door snelle gereedschapswisseling.



BO 8/10 6-20 | BO 12/20 10-50 | BO MK 1/20 10-50 | FR/VR 12/25,4 100-165 | FR/VR 12/44 200-250

Geschikt voor asgat-ø [mm]	S [mm]	L [mm]	Opspanbereik [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
10	8	30	6–20	297667	1	BO 8/10 6-20
20	12	35	10–50	297674	1	BO 12/20 10-50
-	-	-	-	297681	1	-
25,4	12	40	25–50	479643	1	FR/VR 12/25,4 100-165
44	12	40	25–50	479650	1	FR/VR 12/44,0 200-250


Reduceerflenzen voor POLINOX-slijpwielen FR

RF FR

Voor het opspannen van lamellenslijpwielen en POLINOX-slijpwielen op aandrijfassen.
De opspanflenzen zijn zo geconstrueerd, dat zij verzonken liggen in het gereedschap.

Voordelen:
- Aanpassing aan de beschikbare machineas mogelijk door uitboren.
- Zeer nauwkeurig lateraal gebruik op kanten en in hoeken mogelijk door speciaal opspansysteem.

Besteladviezen:
- De meegeleverde toebehoren omvatten: 1 paar



Geschikt voor gereedschap-ø [mm]	D [mm]	H [mm]	Max. H [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
150	40	12	22,2	509876	1	RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
200	83	12	40	498460	1	RF FR 200-250 Bo. 12-40

POLINOX-slijpwielen met schroefdraad

Uitvoering PNL

Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht. Door de zeer dicht gepakte lamellen wordt een hoge standtijd bereikt.

Het gereedschap is ontworpen voor de bewerking van middelgrote vlakken op toerentalregelbare haakse slijpmachines en hoeknaadslijpmachines en kan zonder overige opspanmiddelen direct op de werkas van de machine gemonteerd worden.

Slijpmiddel:
Korund A

Geschikte machines:
Haakse slijpmachine, haakse accu-slijpmachine


Besteladviezen:
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:





D [mm]	T [mm]	Schroef-draad	Korrelgrofte			Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
			100	180	280				
			EAN 4007220						
100	50	M14	003329	003336	003343	3.000	6.000	5	PNL 10050 M14 A ...
		5/8-11	003367	003374	003381	3.000	6.000	5	PNL 10050 5/8-11 A ...



Uitvoering PNZ

Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht, waarbij zich tussen de vlieslamellen telkens een lamel slijplinnen bevindt. Door deze lamelvolgorde worden een verhoogde materiaalafname en een grover slijpbeeld bereikt.

Het gereedschap is ontworpen voor de bewerking van middelgrote vlakken op toerentalregelbare haakse slijpmachines en hoeknaadslijpmachines en kan zonder overige opspanmiddelen direct op de werkas van de machine gemonteerd worden.

Slijpmiddel:
Korund A

Geschikte machines:
Haakse slijpmachine, haakse accu-slijpmachine

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:
Vibration Filter · Noise Filter · Haptic Filter

D [mm]	T [mm]	Schroef-draad	Korrelgrofte 100	Korrelgrofte 180	Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
			EAN 4007220					
100	50	M14	003411	003428	3.000	6.000	5	PNZ 10050 M14 A ...
		5/8-11	003398	003404	3.000	6.000	5	PNZ 10050 5/8-11 A ...



Uitvoering PNG

Bestaan uit meerdere sterk gegolfde slijpvliesstroken, die om een kern gewikkeld zijn.
Door de golfvormige plaatsing van het slijpvlies is aanzetvrij matteren van vlakken mogelijk.

Het gereedschap is ontworpen voor de bewerking van middelgrote vlakken op toerentalregelbare haakse slijpmachines en hoeknaadslijpmachines en kan zonder overige opspanmiddelen direct op de werkas van de machine gemonteerd worden.

Slijpmiddel:
Korund A

Geschikte machines:
Haakse slijpmachine, haakse accu-slijpmachine

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

PFERDVALUE:
Vibration Filter · Noise Filter · Haptic Filter

D [mm]	T [mm]	Schroef-draad	Korrelgrofte 100	Korrelgrofte 180	Korrelgrofte 280	Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
			EAN 4007220						
100	50	M14	003268	003275	003282	3.000	6.000	5	PNG 10050 M14 A ...
		5/8-11	003299	003305	003312	3.000	6.000	5	PNG 10050 5/8-11 A ...
125	50	M14	002643	002650	002667	2.300	3.800	2	PNG 12550 M14 A ...
		5/8-11	002674	002681	002698	2.300	3.800	2	PNG 12550 5/8-11 A ...





