Uitvoeringen SBH, SBHR

Geschikte houders voor COMBIDISC-slijpgereedschappen. Leverbaar in drie verschillende hardheden.



Besteladviezen:
- De verschillende hardheidsgraden worden aangeduid met een kleurcode:
  W (zacht) – grijs,
  M (middel) – blauw,
  H (hard) – rood
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste hardheidsgraad.

PFERDVALUE:
Vibration Filter · Noise Filter · Emission Filter · Haptic Filter · Time Saving

D [mm]	S [mm]	L [mm]	Hardheden			Max. RPM		Omschrijving
			W (zacht)	M (middel)	H (hard)			
			EAN 4007220					
Systeem CD								
20	6	40	-	265901	-	47.500	1	SBH 20 ...
25	6	40	-	266755	-	38.000	1	SBH 25 ...
38	6	40	266762	266779	266786	25.000	1	SBH 38 ...
50	6	40	266793	266809	266816	19.000	1	SBH 50 ...
75	6	40	266823	266830	266847	12.500	1	SBH 75 ...
Systeem CDR								
20	6	40	-	776315	-	47.500	1	SBHR 20 ...
25	6	40	-	776322	-	38.000	1	SBHR 25 ...
38	6	40	776346	597057	776339	25.000	1	SBHR 38 ...
50	6	40	776360	597064	776353	19.000	1	SBHR 50 ...
75	6	40	776384	597071	776377	12.500	1	SBHR 75 ...

Adapters:
De stift van de slijpbladhouder kan door een overeenstemmende adapter vervangen worden. Hierdoor kan de slijpbladhouder direct op de aandrijfas bevestigd worden.

De volgende adapters staan ter beschikking:



AF 14-1/4,
(EAN 4007220**302026**)
Binnendraad M14,
buitendraad 1/4-20 UNC.
Geschikt voor machines met opname M14.



SPV-20 CD 1/4-20 UNC,
(EAN 4007220**333167**)
Binnendraad M14,
buitendraad 1/4-20 UNC.
Geschikt voor machines met opname 1/4-20 UNC
bijv. voor PW 3/120 DH.



AF M5 CD 1/4-20 UNC
(EAN 4007220**064702**)
Buitendraad M5,
buitendraad 1/4-20 UNC.
Geschikt voor haakse accu-slijpmachine ø 75 met opname M5 (binnendraad).

Besteladviezen:
Uitvoerige informatie en bestelgegevens van de adapters vindt u in catalogusbereik 9.





