

Uitvoering korund A


Voor het universeel gebruik van grof tot fijnslijpen.

Slijpmiddel:
Korund A

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte					Voldoet aan ISO		Omschrijving
		36	40	60	80	120			
		EAN 4007220							
1.000	50	-	-	621059	621066	621073	2976	10	BA 50/1000 A ...
	100	-	585917	585924	585931	585948	2976	10	BA 100/1000 A ...
2.000	50	-	585771	585788	585795	585801	2976	10	BA 50/2000 A ...
	75	600481	585832	585849	585856	585863	2976	10	BA 75/2000 A ...
	150	600597	585955	585962	585979	-	2976	10	BA 150/2000 A ...
2.500	75	620373	585870	585887	585894	585900	2976	10	BA 75/2500 A ...





Uitvoering zirkoniumkorund Z

Voor grove slijpopgaven bij hoog afnamevermogen en standtijd.

Slijpmiddel:
Zirkoniumkorund Z

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.


L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte						Voldoet aan ISO		Omschrijving
		24	36	40	60	80	120			
		EAN 4007220								
1.000	100	-	-	586457	586464	586471	621042	2976	10	BA 100/1000 Z ...
2.000	50	621219	621233	586327	586334	586341	619353	2976	10	BA 50/2000 Z ...
	75	600511	586358	586365	586372	586389	586396	2976	10	BA 75/2000 Z ...
	150	-	600641	586488	586495	586501	600672	2976	10	BA 150/2000 Z ...
2.250	75	-	-	613191	613214	-	-	2976	10	BA 75/2250 Z ...
2.500	75	-	586402	586419	586426	586433	-	2976	10	BA 75/2500 Z ...
	150	-	621141	-	-	-	-	2976	10	BA 150/2500 Z ...

Uitvoering zirkoniumkorund Z-FORTE



Voor grove slijpopgaven bij hoog afnamevermogen en standtijd bij zeer koel slijpen.

Bijzonder geschikt voor de bewerking van dunwandige onderdelen uit edelstaal (INOX) en slecht warmtegeleidende stalen of nikkelbasislegeringen.



Slijpmiddel:
Zirkoniumkorund Z-FORTE


Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte				Voldoet aan ISO		Omschrijving
		36 FORTE	40 FORTE	60 FORTE	80 FORTE			
		EAN 4007220						
2.000	75	620175	620243	620311	620335	2976	10	BA 75/2000 Z ...
2.500	75	620458	620502	-	-	2976	10	BA 75/2500 Z ...

Uitvoering keramische korrel CO



Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement en zeer goede standtijd. Constant het hoogste rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. De keramische korrel is speciaal geschikt voor de bewerking van harde materialen en lagen.



Slijpmiddel:
Keramische korrel CO

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.


L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte							Voldoet aan ISO		Omschrijving
		24	36	40	50	60	80	120			
		EAN 4007220									
2.000	50	950623	950630	950647	950654	950661	950678	950685	2976	10	BA 50/2000 CO ...
	75	950692	950708	950715	950722	950739	950746	950753	2976	10	BA 75/2000 CO ...
2.500	75	950760	950777	950784	950791	950807	950814	950821	2976	10	BA 75/2500 CO ...

Uitvoering keramische korrel CO-COOL



Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant het hoogste rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel.

Slijpactieve additieven in het beleg geven een aanzienlijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.




Slijpmiddel:
Keramische korrel CO-COOL

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte						Voldoet aan ISO		Omschrijving
		36	40	50	60	80	120			
		EAN 4007220								
2.000	50	950173	950333	950357	950371	950401	950425	2976	10	BA 50/2000 CO-COOL ...
	75	950449	950470	950494	950500	950517	950524	2976	10	BA 75/2000 CO-COOL ...
2.500	75	950562	950579	950586	950593	950609	950616	2976	10	BA 75/2500 CO-COOL ...





Uitvoering vlies

Universeel geschikt voor de oppervlaktebewerking van metalen in het stationair gebruik, bijv. het verwijderen van voorslijpsporen, verwijderen van oxidatie en lichte ontbraamwerkzaamheden. Verkrijgen gematteerde en zijdematte oppervlakken.

Slijpmiddel:
Korund A
Leverbare POLIVLIES-korrelgroftes:
100 G = grof (geelbruin)
180 M = middel (roodbruin)
240 F = fijn (blauw)

Toepassingsaanbevelingen:
- Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s gebruiken.

Besteladviezen:
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte				Omschrijving
		100 G	180 M	240 F		
		EAN 4007220				
2.000	75	066164	066188	066195	2	VB 75/2000 A ...
2.500	75	066225	066232	066249	2	VB 75/2500 A ...

